

## BIBERBAND-ESK20

Art. Nr. 2.10.05



### Produktprofil

Spezialdichtband für innen und außen und für hohe Beanspruchung

- wasserdicht, flexibel – rissüberbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und gegen Mikroorganismen
- leichte und sichere Anwendung
- einseitiger Klebestreifen aus aggressivklebenden Klebstoff
- geprüft nach DIN 50014<sup>3</sup>-23/50-2 – DIN 16726 – DIN EN ISO 527 – DIN 1348<sup>4</sup> – DIN EN 1931

11/01/2008

### Technische Daten

Farbe.....grün  
Dicke.....ca. 0,6 mm  
Breite... 10,00 – 15,00 – 20,00 cm  
Gewicht.....ca. 250 g/qm  
Verarbeitungs-/  
Untergrundtemperatur..... + 5° C - + 30° C  
wasserdicht..... Schlitzdruckprüfung

#### Lieferform:

Rollen..... 25 lfm

### Verarbeitung

Die Schutzfolie von dem Klebestreifen entfernen und an dem Objektrand so befestigen, dass das Band später durch den Fliesenbelag abgedeckt wird.

Die Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein. Die andere Seite des Dichtbandes mit dem Abdichtungsstoff an der Wand oder auf dem Boden verkleben.

### Hinweise

Zur langfristigen, sicheren Funktion der Fugendichtbänder sind die folgenden Grundregeln immer zu beachten.

### Anwendung

BIBERBAND-ESK wird eingesetzt zum sicheren Ein- und Andichten von Objekten wie Bade- und Duschwannen, Türzargen und Tür- und Fensterelemente, Tropfblechen und Abflussrinnen- und -rohren in Feuchträumen, hochbeanspruchten Nassräumen und im Außenbereich auf Balkonen und Terrassen.

### Untergründe

Geeignet sind alle üblichen, fachgerecht vorbereiteten Untergründe, die zur Aufnahme von Abdichtungen und Fliesenbelägen geeignet sind.

Das Verkleben beidseitig der Fugenflanken muss lückenlos und vollflächig erfolgen. Die überlappenden Stöße müssen bei Beanspruchungen aus Fugenbewegung hinterlaufsicher miteinander verbunden bleiben.